



Ohutlaasti S 06

Käyttökohteet

Helppokäyttöinen ohutlaasti betonialustojen pieniin paikkaus- ja korjaustöihin. Ei suositella lattioiden tasoitukseen.

Työolosuhteet

Suosittelava alustan, laastijauheen ja ilman lämpötila on yli +10 °C. Kylmemmässä lämpötilassa laasti kovettuu hitaasti tai ei ollenkaan.

Alustan käsittely

Alustan tulee olla kiinteä. Tartuntaa heikentävät aineet (rasva, hiontapöly jne.) poistetaan ennen laastin levittämistä.

Sekoitus

Säkillinen laastijauhetta sekoitetaan porakonevispilällä noin 4-4,5 litraan vettä. Laastijauhe lisätään puhtaassa sekoitusastiassa olevaan puhtaaseen huoneenlämpöiseen veteen. Kun koko jauhemäärä on sekoitettu veteen, jatketaan sekoitusta noin 2-3 minuuttia, kunnes massa on tasainen ja ilman paakkuja. Sekoitus aika betonisekoittimessa 7-10 minuuttia.

Työn suoritus

Kuiva alusta kostutetaan mattakosteaksi hyvän tartunnan varmistamiseksi. Laasti levitetään teräslastalla voimakkaasti alustaan painaen. Massan käyttöaika on noin 2 tuntia.

Kovettumisaika

Kovettumisaika riippuu kerrospaksuudesta, ilman ja alustan lämpötilasta sekä ilmanvaihdosta.

Työvälineiden pesu ja tuotteen hävitys

Työvälineet pestään vedellä työvaiheen päätyttyä. Kuivunut laasti poistetaan mekaanisesti. Tuotetta ei saa päästää viemäriin. Jauhe ja kovettunut tuote voidaan hävittää rakennusjätteenä. Paperisäkki voidaan polttaa.

Pintakäsittely

Kovettunutta pintaa voidaan maalata alkalinkestävällä maalilla, laatoittaa tai tasoittaa seinätasoihteella.

Laadunvalvonta

Lakan Betoni Oy:llä on käytössä sertifioitu ISO 9001 laatu järjestelmä.

Tekniset tiedot

Sideaine	Sementti
Runkoaine	Luonnonhiekkä
Lisäaineet	Ominaisuuksia parantavia lisäaineita
Väri	Harmaa
Suurin raekoko	0,6 mm
Vedentarve (l/25kg)	4 - 4,5
Valmista massaa (l/25kg)	14
Menekki (kg/m ² /mm)	n. 2
Kerrospaksuus	2 – 5 mm Osittain täyttö max. 10 mm. Paksumpi täyttö saattaa painua tai halkeilla kovettuessaan
Käyttöaika vedenlisäyksestä	n. 2 tuntia
Puristuslujuus 28d (MN/m ²)	20
Puristuslujuusluokka	C16/20
Varastointi	12 kk valmistuspäivästä; suljettu pakkaus, kuiva tila, irti maasta
Pakkauskoko	25 kg



Työsuojelu

Sisältää portlandsementtiä. Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Estettävä pölyn muodostuminen ja leviäminen tai käytettävä hengityssuojainta. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin

HUOM!

Tämä on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei täydellinen työselitys. Työselitykseen ja muihin työvaihetta koskeviin ohjeisiin on tutustuttava huolellisesti ennen työn aloittamista. Käyttäjän on tarvittaessa osoitettava, että työvaiheita koskevia ohjeita on noudatettu.