



# Saniteettisilikoni

## Käyttökohteet

Yksikomponenttinen elastinen silikonimassa lähes kaikkeen tiivistämiseen sisä- ja ulkotiloissa. Soveltuu erityisesti kylpyhuonerakentamiseen ja saniteettitilojen asennuksiin.

## Ominaisuudet

Neutraali, bakteeri- ja homesuojattu, UV- ja vedenkestävä Lakka Saniteettisilikoni soveltuu tiivistämiseen, saumaamiseen ja lasitukseen sisä- ja ulkotiloissa, kuten kylpy- ja keittiötiloissa sekä katolla. Erinomainen tarttuvuus materiaaleihin, kuten laattoihin, lasiin, emaliin, kaakeleihin, ruostumattomaan teräkseen, alumiiniin, rautaan, puuhun, betoniin, PVC:hen ja synteettisiin materiaaleihin.

Ei sovellu akvaariokäyttöön, PMMA, PE, PP, Teflon tai bitumipinnoille, luonnonkiville eikä suositella pinnoille, joissa on vahaa tai parafiinia.

## Värit

valkoinen  
marmorinvalkoinen  
harmaa  
tummanharmaa  
musta  
ruskea

## Käyttöohje

Pinnan tulee olla puhdas, rasvaton ja pölytön. Leikkaa patruunan suutin auki ja kiinnitä nokka kierteisiin. Leikkaa nokka viistoon ja saumaan sopivaksi. Annostele massa saumaan patruunapuristimella ja viimeistele pinta saippuaveden ja saumaustyövälineen tai sormen avulla. Maalarinteipillä rajaaminen helpottaa työstämistä. Silikonia ei voi ylimaalata.

Minimi leveys ja syvyys saumoissa on 5 mm. Saumaamisen onnistumisen kannalta on olennaista, että silikoni saa riittävän tartunnan materiaalin pinnasta, joten esim. laatoitusten yhteydessä on tärkeää varata riittävä saumavara laatan lasituksen päälle (min. 3 mm), jotta silikonimassa tarttuu pintaan ja lopputuloksesta saadaan pitkäikäinen.

## Puhdistus

Tuoreeltaan lakkabensiinillä, kuivuttuaan mekaanisesti, silikoninpoistajalla tai vastaavalla.

## Tekniset tiedot

Väri	6 väriä
Pohja	neutraali oksiimi-silikoni
Sauman liikkuvuus	25 %
Tiheys	1,02 g/ml
Murtovenymä	635 %
Kovuus	16 Shore A
Vetolujuus(DIN53504)	1,1 N/mm <sup>2</sup>
Nauhoittumisaika	n. 8 min
Kuivumisaika (+20°C,RH 50%)	2 mm/vrk
Käyttölämpötila	+5°C...+40°C
Lämpötilankesto (kuivuttuaan)	-40°C...+120°C
Varastointi	12 kk suljettu pakkaus, suojassa pakkaselta
Pakkauskoko	310 ml
Riittoisuus	n. 10 – 15 m / 3 mm saumaa
Sertifikaatit	

## Käyttöturvallisuus

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.

Sisältää Butanonioksiimia, voi aiheuttaa allergisen reaktion.

## HUOM!

Tämä on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei täydellinen työselitys. Työselitykseen ja muihin työvaihtoja koskeviin ohjeisiin on tutustuttava huolellisesti ennen työn aloittamista. Käyttäjän on tarvittaessa osoitettava, että työvaihtoja koskevia ohjeita on noudatettu.