



# Pinnoiteprimeri

Hyvän tartunnan takaava yleispohjuste sisä- ja ulkokäyttöön.

- Muodostaa pitävän tartuntapinnan
- Tasaa alustan imukyvyn
- Ympäristöystävällinen
- Vesiohenteinen
- Lähes hajuton
- Sävytettävissä
- Hyvä vesihöyrynläpäisevyys
- Pakkastestattu (By57 mukaisesti)

## Käyttökohteet:

Lakka Pinnoiteprimeri soveltuu:

- betonipinnoille
- useimmille levypinnoille (varmistettava levyn valmistajalta soveltuvuus)
- Rappauspinnoille
- Lujille vanhoille pinnoituksille (vanhan pinnoitteen tartunta varmistettava).
- Pohjusteeksi Lakka Silikonihartsipinnoitteelle, jolloin Pinnoiteprimeri on myös sävytettävissä.

## Käyttöohjeet:

### Alusta:

Alustojen täytyy olla kestäviä ja kuivia, ja niillä ei saa olla epäpuhtauksia (noki, pöly, rasva, yms.), jotka heikentävät tartuntaa. Alustan kunto pitää tarkistaa aina kohdekohtaisesti. Mikäli alustana on vanha pinnoite, on sen kiinnittyminen testattava ja pinta karhennettava. Mikäli kestävyys ei ole riittävä, on vanha pinnoite poistettava.

### Pinnoiteprimerin levittäminen:

Käytä normaalitapauksessa ohentamattomana ja levitä tasaisesti siveltimellä tai telalla märkää märälle –menetelmällä. Alustan, ympäröivän ilman ja varastoidun tuotteen lämpötilan tulee olla yli +5°C. Tuotetta ei tule käyttää suorassa auringonpaisteessa, voimakkaalla tuulella eikä sateen tai yöpakkasten uhatessa. Levitetty materiaali tulee suojata sään vaikutuksilta eikä lämpötila saa laskea alle suositellun käyttölämpötilan.

Pinnoiteprimeri on päällemaalattavissa olosuhteista riippuen noin 12 tunnin kuluttua (+23°C, RH 50%)

Tekniset tiedot	
Sideaine	Muovidispersio
Värisävy	Valkoinen, sävytettävissä
Ohentaminen	vesi, enintään 3%
Menekki	n. 0,15 – 0,20 kg/m <sup>2</sup> alustan pinnan ja huokoisuuden mukaan
Pakkauskoko	25 kg astia
Varastointi	Säilyy avaamattomana 24 kk Varastoitava viileässä, mutta jäätymiseltä suojatussa paikassa
Levitystapa	Käsin
VOC-pitoisuus	<10g / l