

<b>Suoritustasoilmoitus DoP.</b>		Nro 0005
1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:	J1 800*110*300 suora J2 500*110*300 suora J4 500*110*300 R4000 kupera J6 500*110*300 R2000 kupera J7 500*110*300 R1000 kupera J8 800*110*300 R500 kupera J55 500*110*300 E3000 kovera J12 500*110*300 kulma 90 kupera J11 500*110*300 kulma 90 kovera (JL9) 500*110*300/240 sovitekivi laskee vas. (JL10) 500*110*300/240 sovitekivi laskee oik. Madalluskivi 500*300-200*170 laskee vas. Madalluskivi 500*300-200*170 laskee oik.	
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa	Tuotteen yksilöllinen tunnus ja tämän DoP:n numero esitetään tuotteen CE-merkinnässä	
3. Käyttökohteet	Nurmialueen ja pihapäälysteiden erottaminen piha-alueilla.	
4. Valmistaja	Betonifabriikki Oy Kalliokierto 9 05460 Hyvinkää	
5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetyt järjestelmät:	AVCP- luokka 4	
6.	-	
7. Ilmoitettu suoritustaso:		
Perusominaisuudet	Suoritustaso	hEN-standardi, tai muu yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Suunniteltu käyttö	Ulkotilojen päälysteet	SFS-EN 1340
Mittatoleranssit pit/lev/kork (mm)	±4,0 / ±4,0 / ±3,0	
Tasomaisuus ja suoruus	Täyttää EN1340 vaatimukset	
Kulutuskestävyys	4 / I	
Säilyvyys	3 / D	
Asbestipäästö	Ei sisällä asbestia	
Liukastumisvastus/luisumisvastus	Riittävä	
Lujuuden säilyvyys	2 / T	
8. Edellä kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.	Nina Lenkkeri, toimitusjohtaja Hyvinkää 8.5.2025 	