



1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Lakka Savilaasti

2. Aiottu käyttötarkoitus:

Savuhormien ja tulisijojen rungon muuraukseen sisätiloissa

3. Valmistaja:

Fescon Oy, Hikiäntie 1336, 05820 Hyvinkää, sähköposti: fescon@fescon.fi

Valmistuttaja:

Lakka Rakennustuotteet Oy, Läyliäistenraitti 605, 12600 Läyliäinen

5. AVCP-järjestelmä:

AVCP 2+

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN-998-2:2016

Ilmoitettu laitos: 0416-CPR

Ilmoitetun laitoksen sertifikaatti: 0416-CPR-7370

7. Ilmoitetut suoritustasot

Olennaiset ominaisuudet	Tasot ja/tai luokat	Tuotestandardi
Puristuslujuus	M 2,5	EN-998-2:2016
Tartuntalujuus: Ominaisleikkauslujuuden perusarvo f_{vko}	> 0,15 N/mm ² (taulukkoarvo)	
Muurin taivutuslujuuden ominaisarvo vaakasaumojen suuntaisessa murtotasossa - $f_{vko}=0,27$ N/mm ² (Leca- harkko)	NPD	
Muurin taivutuslujuuden ominaisarvo vaakasaumoja vastaan kohtisuorassa murtotasossa - $f_{vko}=0,27$ N/mm ² (Leca-harkko)	NPD	



Kloridipitoisuus	alle 0,1 % Cl	EN-998-2:2016
Paloluokka	A1	
Vedenimukyky	NPD	
Vesihöyrynläpäisevyys	NPD	
Vaaralliset aineet	Ei	
Lämmön johtavuus	(μ 10,kuiva) 0,82 W/mK (taulukkoarvo) (P=50%)	
Pitkäaikaiskestävyys (jäädytys- sulatuskestävyys)	NPD	

NPD = No Performance Determined, ominaisuutta ei määritetty ko. tuotteelle

8. Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:

-

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mauri Klavert, tehdaspäällikkö,
25.1.2023 Hyvinkää