

1. **Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:**
LAKKA ® Pystysaumabetoni Pro K-30
2. **Aiottu käyttötarkoitus**
Betonin korjausaine rakenteelliseen korjaukseen, sementtipohjainen laasti korjausperiaatteiden 3.2. (betonointi valamalla) tai 4.4. (betonin lisääminen) tehtävään betonin korjaukseen.

Product intended for structural repair of concrete as cementious mortar for concrete repair according principles 3.2. or 4.4.
3. **Valmistaja**
Lakka Rakennustuotteet Oy, PL 42, 80101 Joensuu, +35820 748 1200
5. **Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä(t)**
AVCP -luokka 2+
- 6a. **Yhdenmukaistettu standardi**
EN 1504-3:2005
- Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset**
Inspecta Sertifiointi Oy (nro 0416), sertifikaatti 0416-CPR-9714

7. **Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	hEN- standardi
Puristuslujuus	> 30 MN/m ²	EN 1504-3:2005
Tartuntalujuus	> 1,5 MN/m ²	
Kloridipitoisuus	< 0,05 %	
Estetty Kutistuminen/laajeneminen	> 1,5 MN/m ²	
Karbonatisoituminen	Hyväksytty/Pass	
Lämpöyhteensopivuus	> 1,5 MN/m ²	
Kimmoeroin	> 20 GPa	
Kapillaarinen vedenimu	< 0,5 kg/(m ² h ^{0.5})	
Paloluokka	A1	
Vaarallisen aineet	Ei/No	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Ville Katainen, Tuotanto- ja tuotekehityspäällikkö



Varkaudessa

28.6.2023