



1. **Tuotetyypin**
LAKKA® Vedeneriste
2. **Aiottu käyttötarkoitus**
Nestemäisenä levitettävä vedeneristysjärjestelmä märkätilojen lattioiden ja seinien vedeneristykseen.
3. **Valmistaja**
Lakka Rakennustuotteet Oy, PL 42, 80101 Joensuu, +35820 748 1200
5. **Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä(t)**
AVCP -luokka 2+
- 6a. **Yhdenmukaistettu standardi**
ETAG 022-1
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset
Eurofins Expert Services Oy (0809)
- 6b. **Eurooppalainen arviointiasiakirja**
EAD ETAG 022
Eurooppalainen tekninen arviointi
ETA 17/0475
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos
Eurofins Expert Services Oy (0809)
Ilmoitettu laitos
0809

7. **Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Tuotestandardi
Paloluokka	F	ETAG 022-1
Vaaralliset aineet	Ei	
Vesihöyryn läpäisevyys	W=150x10-12 (kg/m ² Pa), kun Lakka Primer 100g/m ² ja Lakka vedeneriste 1400g/m ² (kalvonpaksuus 0,5mm)	
Vesitiiveys	Tiivis	
Halkeaman silloituskyky	Arviointiluokka 1: Halkeaman leveys 0,4mm - 1400g/m ²	
Tartuntalujuus	Arviointiluokka 2: Tartuntalujuus ≥ 0,5 Mpa	
Liitoksen silloituskyky	Arviointiluokka 2: Vesitiivis	
Läpivientien vesitiiveys	Arviointiluokka 2: Vesitiivis	
Lämmönkestävyys	Arviointiluokka 2: Tartuntalujuus ≥ 0,5 Mpa	
Vedenkestävyys	Arviointiluokka 2: Tartuntalujuus ≥ 0,5 Mpa	
Alkalinkestävyys	Arviointiluokka 2: Tartuntalujuus ≥ 0,5 Mpa	
Korjattavuus	Korjattavissa	
Paksuus	Min. 0,5 mm	
Levitettävyyss	Levitettävissä	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Ville Katainen, Tuotanto- ja tuotekehityspäällikkö

Varkaudessa

28.6.2023