

# INNERVÄGGSBLOCK VSH-130PRO



### NYHET! TUNNFOGSMURAT VSH-130PRO

- Måttnoggrant betongblock (>2100 kg/m<sup>3</sup>, blockväggens beräknade volymvikt är 1670 kg/m<sup>3</sup>)
- Utmärkt ljudisolering  $R_w = 50\text{dB}$  (med murade horisontella fogar) och  $RW = 52\text{ dB}$  (med murade horisontella och vertikala fogar)
- Rötbeständigt och obrännbart (EI120/REI60)
- Lätt att hantera - väger endast 13 kg/block
- Blocken har färdiga hål (44 – 50 mm) för el- och rördragningar
- Lämpar sig även för bärande innerväggar
- Vertikal not och spont
  - förstärker väggkonstruktionen
  - montering utan vertikal fog
  - fungerar som riktlinje vid murningen
- Blocksystemet inkluderar standard-, änd- och överstycksblock
  - alla blocktyper på samma pall (72 st/pall (EUR))
  - ändblock ger snygga hörn och öppningskanter
  - alla block kan även användas till raka väggar
- Kan kapas med tegelkap eller tegel såg - rent och dammfritt resultat.
- Dold överstyckslist möjliggör öppningar upp till 1,3 meter utan betonggjutning (långa överstycken kan gjutas med betong till en samverkansbalk).
- Förbrukning av tunnfogsbruk: 0,2 kg/block, bruken kan levereras i samma leverans.



VSH-130PRO  
130x298x198 mm  
(48 st/pall)



ÄNDBLOCK  
130x298x198 mm  
(8 st/pall)



ÖVERSTYCKBLOCK  
130x298x198 mm  
(16 st/pall)



**NYHET!** LÄGT (98mm) BLOK  
130x298x98 mm  
För början av murningen, för att uppnå dörrhöjderna M21 eller M23. Levereras på separat pall. (144 st/pall)



FÖRZINKAD T-STÄLPPROFIL 60,  
ÖVERSTYCKSSYSTEM

