

VÄLISEINÄHARKKO VSH-130PRO



UUTUUS! Ohutsaumamuurattava VSH-130PRO

- Mittatarkka betonimassainen harkko (>2100 kg/m³, harkkoseinän laskennallinen tilavuuspaino 1670 kg/m³)
- Erinomainen ääneneristävyyys $R_w = 50\text{dB}$ (vaakasaumat muurattuna) ja $R_w = 52\text{dB}$ (muurattuna vaaka- ja pystysaumamat)
- Lahoamaton ja palamaton (EI120/REI60)
- Kevyt käsitellä, paino vain 13 kg/harkko
- Harkoissa on valmiit reiät (44 – 50 mm) sähkö- ja putkivedoille
- Soveltuu myös kantaviin väliseiniin
- Pystypontti
 - tukevoittaa rakennetta
 - asennus ilman pystylaastia
 - toimii muurauksen ohjurina
- Harkkojärjestelmässä suorat, pääty- ja aukonylitysharkot
 - samalla lavalla kaikki eri harkot (72 kpl/lava (EUR))
 - päätyharkolla siistit kulmat ja aukkopielet
 - kaikki harkot soveltuvat myös normaalin suoran seinän muuraukseen
- Sopii tiilileikkurilla tai tiilisahalla leikattavaksi, siisti ja pölytön lopputulos.
- Piiloon jäävä aukkolista, jopa 1,3 metriä pitkät aukot ilman betonivalua (Pitkät aukkopalkit voidaan valaa betonilla liittopalkiksi).
- Ohutsaumalaastin menekki 0,2 kg/kpl, laastit saatavilla samaan toimitukseen.



VSH-130PRO
130x298x198 mm
(48 kpl/lava)



PÄÄTYHARKKO
130x298x198 mm
(8 kpl/lava)



AUKONYLITYSHARKKO
130x298x198 mm
(16 kpl/lava)



UUTUUS!
MATALA (98mm) HARKKO
130x298x98 mm
Muurauksien aloituksiin, jotta päästään M21- tai M23 - ovikorkoihin.
Myydään erillisellä lavalla
(144 kpl/lava)

