

VÄLISEINÄHARKKO VSH-130PRO



UUTUUS! Ohutsaumamuurattava VSH-130PRO

- Mittatarkka betonimassainen harkko (>2100 kg/m³)
- Erinomainen ääneneristävyys R'w = 50dB
- Lahoamaton ja palamaton (EI120/REI60)
- Kevyt käsitellä, paino vain 13 kg/harkko
- Harkoissa on valmiit reiät (44 – 50 mm) sähkö- ja putkivedoille
- Rakennusmateriaalin päästöluokka M1
- Soveltuu myös kantaviin väliseiniin
- Pystypontti
 - tukevoittaa rakennetta
 - asennus ilman pysty-laastia
 - toimii muurauksen ohjurina
- Harkkojärjestelmässä suorat, pääty- ja aukonylitysharkot
 - samalla lavalla kaikki eri harkot (108 kpl/lava)
 - päätyharkolla siistit kulmat ja aukkopielet
 - kaikki harkot soveltuvat myös normaalin suoran seinän muuraukseen
- Piiloon jäävä aukkolista, jopa 1,8 metriä pitkät aukot ilman betonivalua
- Ohutsaumalaastin menekki 0,2 kg/kpl
- Asennuslaastit ja tasoitteet tilauksesta mukaan toimitukseen



VSH-130PRO
130x298x198 mm
(72 kpl/lava)



PÄÄTYHARKKO
130x298x198 mm
(12 kpl/lava)



AUKONYLITYSHARKKO
130x298x198 mm
(24 kpl/lava)

