

LAKKA LED LOHKOMUURIVALAISIN PIENI

Asennusohje

CE   -o 3 x 2,5 mm²

Tekniset tiedot:

- Runko terästä
- pituus x leveys x korkeus: 176 x 70 x 111 mm
- valonlähde LED 1 x 8,7 W 230 V~
- valon värisävy 4000 K
- johdotus -O- 3 x 2,5 mm²
- IP44

Valaisin on tarkoitettu asennettavaksi vain lohkomuurikivien väliin. Sähköistyksen saa tehdä vain ammattitaitoinen sähköasentaja.

Valaisin soveltuu Lakka Lohkomuurikivien mitoitukseen ja asennetaan lohkomuurikiviparin pienemmän kiven eli välikiven tilalle.

Kiinnitä tiivistenauhat (5 mm paksuinen) valaisimen ylä- ja alapintaan **muurikiven korkeimman kannaksen kohdalle** ja asenna valaisin paikoilleen (katso kuva).

Asenna sen jälkeen valaisimen päälle tuleva lohkomuurikivi, joka pitää valaisimen paikoillaan.

Valaisimesta tulevan sähköjohdon saa kytkeä vain ammattitaitoinen sähköasentaja.



Valmistuttaja: Lakan Betoni Oy, Muuntamontie 2, 80100 Joensuu
Valmistaja: Rinaldo Lighting OÜ, Artelli 10 C, 10621 Tallinn, Estonia