

INNERVÄGGSBLOCK VSH-130PRO



NYHET! TUNNFOGSMURAT VSH-130PRO

- Måttnoggrant betongblock ($>2100 \text{ kg/m}^3$)
- Utmärkt ljudisolering $R'w = 50\text{dB}$
- Rötbeständigt och obrännbart (EI120/REI60)
- Lätt att hantera - väger endast 13 kg/block
- Blocken har färdiga hål (44 – 50 mm) för el- och rördragningar
- Lämpar sig även för bärande innerväggar
- Vertikal not och spont
 - förstärker väggkonstruktionen
 - montering utan vertikal fog
 - fungerar som riktlinje vid murningen
- Blocksystemet inkluderar standard-, änd- och överstycksblock
 - alla blocktyper på samma pall (72 st/pall)
 - ändblock ger snygga hörn och öppningskanter
 - alla block kan även användas till raka väggar
- Kan kapas med tegelkap eller tegel såg - rent och dammfritt resultat
- Dold överstyckslist möjliggör öppningar upp till 1,8 meter utan betonggjutning (långa överstycken kan gjutas med betong till en samverkansbalk).
- Förbrukning av tunnfofsbruk: 0,2 kg/block, bruken kan levereras i samma leverans.



VSH-130PRO
130x298x198 mm
(48 st/pall)



ÄNDBLOCK
130x298x198 mm
(8 st/pall)



ÖVERSTYCKSBLOCK
130x298x198 mm
(16 st/pall)



NYHET! LÅGT (98mm) BLOK
130x298x98 mm
För början av murningen, för att uppnå dörrhöjderna M21 eller M23. Levereras på separat pall. (144 st/pall)



FÖRZINKAD T-STÅLPROFIL 60,
ÖVERSTYCKSSYSTEM